



## Element montażowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

### Właściwości

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Otwarta górna rama
- Rama z nawierconym otworem  $\varnothing$  9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit Duofix do elementów montażowych z otwartą, górną ramą
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm

### Zakres dostawy

- Zawór kątowy R 1/2", typu MF, z pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC,  $\varnothing$  90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm

- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean
- Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

### Dane techniczne

Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3-4 l
Przepływ obliczeniowy	0.12 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa

- Kielich przejściowy z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Trawers dla warstwy pokrycia
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
111.170.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

### Akcesoria

- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, z nasadzonym trawersem



- Zestaw wsporników dystansowych w komplecie
- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l